

Presszangen

Presszange DW 6/70

Bestell-Nr.: 90182

Presszange zum Verarbeiten von Presskabelschuhen DIN 46235, Pressverbindern DIN 46267, Alu-Kabelschuhen und Alu-Verbindern (Katalog Seite 40 bis 56).

Verarbeitungsbereich:

Cu von 6 bis 70 mm² (K 5 – K 16)

Alu von 10 bis 50 mm² (K 10 – K 16)

Die Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben. Ein Austausch von Presseinsätzen ist nicht erforderlich. Besondere Vorteile dieses Werkzeuges sind ein geringes Gewicht, optimierte Übersetzungsverhältnisse und eine hervorragende Pressqualität aufgrund präzisionsgeführter Profilscheiben.

Pressform: Sechskantpressung mit Kontrollprägung

Länge: 515 mm

Gewicht: 2 kg



Presszange WW 6/70

Bestell-Nr.: 90186

Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der Euro-Serie (Katalog Seite 28 – 37).

Verarbeitungsbereich: 6 bis 70 mm²

Die Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben. Ein Austausch von Presseinsätzen ist nicht erforderlich. Besondere Vorteile dieses Werkzeuges sind ein geringes Gewicht, optimierte Übersetzungsverhältnisse und eine hervorragende Pressqualität aufgrund präzisionsgeführter Profilscheiben.

Pressform: Rundumverpressung in WM-Form und Kontrollprägung

Länge: 515 mm

Gewicht: 2 kg



Presszange FW 10/70

Bestell-Nr.: 90184

Presszange zum Verarbeiten von WEITKOWITZ-Rohrkabelschuhen und Verbindern für feindrähtige Leiter (Katalog Seite 20 – 26).

Verarbeitungsbereich: 10 bis 70 mm²

Die Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben. Ein Austausch von Presseinsätzen ist nicht erforderlich. Besondere Vorteile dieses Werkzeuges sind ein geringes Gewicht, optimierte Übersetzungsverhältnisse und eine hervorragende Pressqualität aufgrund präzisionsgeführter Profilscheiben.

Pressform: Rundumverpressung in WM-Form und Kontrollprägung

Länge: 515 mm

Gewicht: 2,1 kg

